

Gageline Sirius

Ordinateur de mesure pour tâches de mesure complexes



Caractéristiques principales

- Spécialement conçu pour les dispositifs de mesure complexes
- Convivial avec son écran tactile industriel true-flat 18,5"
- Robuste pour les environnements de production difficiles
- Flexible avec ses interfaces COM 1, USB et Ethernet
- En option : PROFIBUS, PROFINET et CAN-Bus / CANopen
- Indice de protection IP69 sur face avant et IP66 sur les autres faces

HOMMEL  **ETAMIC**

A member of the JENOPTIK Group



Solution flexible pour toutes les applications hors ligne, SPC, avant et après les processus en laboratoire et en production

- Écran tactile industriel true-flat
- Boîtier sans ventilateur à refroidissement passif
- Logiciel de mesure dimensionnelle Tolaris Premium performant
- Boîtier en acier inoxydable robuste
- Compatible avec les modules d'acquisition Gageline PS50 et PS100
- Compatible CCC

Caractéristiques techniques

Écran	18,5" TFT LCD, 1920 x 1080 Pixel, Full HD
Tactile	Écran tactile industriel true-flat
Processeur	Intel® Atom QuadCore E3845 1,9 GHz
DRAM	8 Go DDR3
Mémoire de masse	128 Go SSD SATA
Interfaces	2 x COM 1 (RS232) 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x DP
Réseau	2 x Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Bloc d'alimentation	115/230 VAC
Système d'exploitation	Windows® 10 IoT
Indice de protection	IP69 sur face avant, IP66 sur autres faces
Conditions ambiantes de fonctionnement	0 °C à +35 °C
Fixation	Vesa 100
En option	PROFIBUS, PROFINET, CAN-Bus / CANopen
Dimensions [L x H x P]	533,5 x 354,5 x 81,55 mm
Poids	15 kg