HOMMEL ETAMIC
A member of the JENOPTIK Group

Normale & Dienstleistungen

Raunormale

Normale in Metallausführung | Taststrecke lt = 4,8 mm | hart

Normal	Artikelnummer
Raunormal Stufe 1, DAkkS-DKD-kalibriert, Ra ca. 0,2 µm | Rz ca. 1,5 µm	1000 7524
Raunormal Stufe 2, Werkskalibrierprotokoll, Ra ca. 0,5 µm | Rz ca. 3,0 µm	1000 7525
Raunormal Stufe 3, DAkkS-DKD-kalibriert, Ra ca. 1,5 µm | Rz ca. 8,5 µm	1000 7526
Raunormalsatz Stufe 1–3, DAkkS-DKD-kalibriert	1000 7527

Normale in Nickelausführung | Taststrecke lt = 1,5 mm | superfein

Normal	Artikelnummer
Raunormal superfein Stufe 1, DAkkS-DKD-kalibriert, Ra ca. 0,025 µm | Rz ca. 0,150 µm	575 283
Raunormal superfein Stufe 2, DAkkS-DKD-kalibriert, Ra ca. 0,060 µm | Rz ca. 0,350 µm	1007 1807
Raunormal superfein Stufe 3, DAkkS-DKD-kalibriert, Ra ca. 0,080 µm | Rz ca. 0,450 µm	1007 1808

Rk-Normale in Nickelausführung nach DIN EN ISO 13565 bzw. DIN EN ISO 21920
Speziell für Rk-Kenngrößen | Taststrecke lt = 4,8 mm

Normal	Artikelnummer
Rk-Raunormal DIN EN ISO 13565, DAkkS-DKD-kalibriert, Rk ca. 0,4 µm | Ra ca. 0,32 µm	auf Anfrage

Kalibrierdienstleistungen Raunormale

Kalibrierung	Artikelnummer
DAkkS-DKD-Kalibrierung Raunormal	1000 7483
Zusätzliche Auswertung nach DIN EN ISO 21920	724 007

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH | Drachenloch 5 | 78052 Villingen-Schwenningen | Deutschland
T +49 7721 6813-555 | metrology.service@jenoptik.com | www.hommel-etamic.com

Raunormale.de | 2025-01 | Copyright © JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH. Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind beispielhaft und nicht rechtsverbindlich.